

Ficha técnica

Versión 2015.1

POLICEMENTO

POLICEMENTO CUS P

**COMPUESTO LÍQUIDO VEHICULIZADO
EN SOLVENTES PARA EL CURADO DEL
HORMIGÓN**



POLICEMENTO CUS P es un producto líquido color blanquecino, con característico olor a solvente y peso específico 0,85 Kg/L.

Pulverizado sobre la superficie del hormigón fresco, seca rápidamente y deja adherida una película continua, flexible, que actúa de barrera contra la evaporación brusca del agua. De tal modo, el hormigón completa su fraguado y curado en presencia de la humedad necesaria para la total hidratación del cemento.

Ventajas

Evita la fisuración por retracción plástica y secado. Protege el hormigón en climas relativamente calurosos, bajo el sol o la acción del viento.

Desarrolla mejores resistencias mecánicas en el hormigón, incluso a la abrasión dependiendo del tipo de hormigón utilizado.

Garantiza, en la decisiva etapa del curado, los proyectos de hormigones impermeables y durables.

Almacenaje

En lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor o llama.

Inflamable de primera.

Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen.

Usos básicos

POLICEMENTO CUS P es un producto para el curado del hormigón en pavimentos exteriores. Su uso se indica para el hormigonado en condiciones climáticas de baja humedad ambiente, vientos secos y relativas altas temperaturas.

En caso de un hormigón de características especiales o condiciones climáticas extremas, como intensos vientos y/o altas temperaturas, sugerimos la utilización de **POLICEMENTO CUS** para el curado del hormigón.

Presentación

En tambores metálicos de 200 litros.

Consumo

Aproximadamente 0,100 L/m².

Aplicación

POLICEMENTO CUS P se aplica tan pronto haya desaparecido el agua libre exudada en la superficie del hormigón fresco, lo cual ocurre entre 1/2 y 2 horas luego del alisado, dependiendo del clima y del tipo de hormigón.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar



Ficha técnica

Versión 2015.1

La aplicación se hace mediante un pulverizador a presión, en forma pareja y uniforme para distribuirlo bien. La máquina se lava con querosén cuando se va a dejar de usar por un lapso prolongado.

Información al consumidor

En caso de lluvia, antes de que la película se haya secado, conviene retocar las partes afectadas.

Se entrega también incoloro para el curado de pisos y pavimentos coloreados.

POLICEMENTO CUS P contiene solventes volátiles inflamables. Durante el almacenaje y el manipuleo, deben observarse las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación vigente. No apagar con agua. Usar arena, polvo químico o gas carbónico.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar