

Ficha técnica

Versión 2015.1

POLICEMENTO

POLICEMENTO AG

ANTICONGELANTE PARA HORMIGÓN, LIBRE DE CLORUROS



Líquido rojizo de peso específico 1,35 kg/lit. No contiene cloruros.
Cumple las especificaciones para los aditivos dadas en el Reglamento **CIRSOC 201**.

Ventajas

Protege al hormigón fresco contra la acción del congelamiento.
Acelera el fragüe del cemento y el crecimiento de las resistencias a bajas temperaturas.
Permite continuar con el trabajo de hormigonado en tiempo frío.
Baja los costos de curado.
Es apto para hormigón armado.

Almacenaje

En lugar seco.
Vida útil: 2 años en envases sanos, cerrados en origen.
No es inflamable ni combustible.

Usos básicos

POLICEMENTO AG se agrega a los hormigones simples y armados que son ejecutados a temperaturas invernales.

Consumo

La proporción recomendada varía del 1 al 3% respecto al peso del cemento, dependiendo de la temperatura exterior, de la dosificación del hormigón, y del volumen y geometría de la estructura a colar.

Presentación

En baldes de 25 Kg, tambores de 230 Kg y contenedores de 1200 Kg.

Aplicación

POLICEMENTO AG se diluye en el agua de amasado.

Información al consumidor

El uso de **POLICEMENTO AG** no dispensa de la aplicación de las normas y recomendaciones de orden general para la elaboración de un hormigón de calidad. En especial deben observarse las disposiciones para el hormigonado en tiempo frío de Reglamento **CIRSOC 201**.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640ng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar