

Ficha técnica

Versión 2015.1

# POLICEMENTO

## POLICEMENTOIL M POLICEMENTOIL G

### PROTECTORES Y DESMOLDANTES PARA ENCOFRADOS



**POLICEMENTOIL M** y **POLICEMENTOIL G** son desmoldantes líquidos preparados para impedir la adherencia del hormigón a los encofrados.

**POLICEMENTOIL M** se aplica sobre toda clase de encofrados de madera, a los que impregna de modo uniforme a pesar de la natural característica de aquella, que presenta zonas de distinta absorción.

**POLICEMENTOIL G** es una emulsión blanca de uso general para impedir la adherencia del hormigón a los encofrados, se comercializa listo para usar.

#### Ventajas

Permiten obtener excelentes superficies de hormigón visto, aún con formas complicadas y aristas vivas o salientes.

Facilitan la tarea de retiro del encofrado y reducen la necesidad de su limpieza.

Eliminan los trabajos de retoques pues evitan descascaramientos.

El exceso de producto resulta saponificado, por lo que el hormigón queda libre de manchas de desagradable aspecto.

Protegen los materiales del encofrado de la acción perjudicial del agua y la intemperie, prolongando la vida útil de los mismos.

#### Almacenaje

En lugar seco, proteger el envase de la corrosión.

Vida útil: ilimitada, en el envase cerrado en origen.

No es inflamable, pero si combustible.

**POLICEMENTOIL G** su vida útil es de 18 meses.

Homogeneizar antes de usar.

#### Usos básicos

Se los emplea en toda obra de hormigonado, para tratar moldes: de madera, resinas sintéticas, revestidos con lacas, metálicos, bajo sistemas tradicionales, encofrados deslizantes, premoldeados, etc.

#### Consumo

**POLICEMENTOIL M** en el caso de madera común: un litro cubre de 4 a 5 m<sup>2</sup> en su primer uso; y luego el rendimiento aumenta entre 8 y 10 m<sup>2</sup>. En el caso de madera cepillada: un litro cubre de 6 a 8 m<sup>2</sup> en el primer uso, y luego llega a cubrir 12 m<sup>2</sup>.

**POLICEMENTOIL G** un litro cubre entre 20 a 40 m<sup>2</sup>.

#### Presentación

En tambores de 200 L y en baldes de 20 L.

Ficha técnica

Versión 2015.1

# POLICEMENTO

## Aplicación

**POLICEMENTOIL M** se aplica con pincel, brocha, cepillo o rodillo sobre la madera limpia y seca. Preferentemente aplicar unas horas antes de hormigonar o hacerlo varios días antes.

**POLICEMENTOIL G** se aplica con pincel, rodillo o pulverizador, sobre el encofrado limpio y seco, y dejar secar antes de la hormigonada. Proteger de las lluvias fuertes los moldes ya tratados.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: [policemento@policemento.com.ar](mailto:policemento@policemento.com.ar) web: [www.policemento.com.ar](http://www.policemento.com.ar)