

Ficha técnica

Versión 2015.1

POLICEMENTO

POLICEMENTOPLAST AG

ANTICONGELANTE Y PLASTIFICANTE PARA EL HORMIGÓN



POLICEMENTOPLAST AG es un líquido marrón claro de peso específico 1,35 Kg/L. Es un aditivo plastificante en combinación con un anticongelante, que permite trabajar en condiciones invernales.

Ventajas

Reduce la relación agua/cemento, plastifica el hormigón y mejora la colocación

Acelera el fragüe del cemento a bajas temperaturas, permitiendo acortar los períodos de protección y disminuyendo la temperatura del curado.

Brinda impermeabilidad y durabilidad al hormigón sometido a ciclos de hielo y deshielo, gracias a una leve incorporación de microburbujas de aire en la mezcla.

Está libre de cloruros, por lo que es apto para hormigón armado.

Presentación

En tambores de 230 Kg y en baldes de 25 Kg.

Usos básicos

POLICEMENTOPLAST AG se utiliza para obtener un hormigón de óptima calidad aun cuando se trabaja en zonas de temperaturas bajas. Su uso está especificado para hormigones estructurales en general, canales, tanques, tuberías, piletas, estructuras bajo tierra, etc.

Consumo

2% sobre el peso del cemento, es decir 2 Kg cada 100 Kg de cemento.

Almacenaje

En lugar seco.

Vida útil: 1 año, en envases cerrados en origen.

No es inflamable ni combustible.

Aplicación

POLICEMENTOPLAST AG se agrega con el agua de amasado.

Información al consumidor

El uso de **POLICEMENTOPLAST AG** no dispensa de la aplicación de las normas y recomendaciones de orden general para la elaboración de un hormigón de calidad. En especial deben observarse las disposiciones para el hormigonado en tiempo frío de Reglamento **CIRSOC 201**.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar