

Ficha técnica

Versión 2020.1

# POLICEMENTO

## POLICEMENTOCRIL PI

### PINTURA ACRÍLICA PARA PILETA



**POLICEMENTOCRIL PI** es una pintura basada en polímeros de caucho acrílico aditivada con plastificantes, inertes y pigmentos no degradables por la acción de los rayos UV.

#### Ventajas

- Forma una película tenaz pero flexible, muy adherente, con buena resistencia a la intemperie y de vida prolongada.
- Posee alta resistencia a la agresividad de los ambientes marinos e industriales, resiste a la acción del agua, sales, cloro, ácidos diluidos, detergentes y jabones, lo que posibilita su lavado frecuente.
- No recomendada para la inmersión permanente en ácidos y solventes.

#### Almacenaje

En envases bien cerrados. En lugar fresco y seco, bajo techo, lejos de fuentes de calor o llama.  
Vida útil: 1 año.

#### Usos básicos

**POLICEMENTOCRIL PI** especialmente formulada para:

- pintar, proteger y embellecer piletas de natación en general, inclusive en áreas marinas.
- Frisos sanitarios y cámaras frigoríficas, locales en la industria alimentaria, hospitales y escuelas.

#### Presentación

Se comercializa en baldes de 20 L.

#### Consumo

El consumo es de 0,250 L/m<sup>2</sup> para 100 micrones de película seca.

Ficha técnica

Versión 2020.1



## Aplicación

La superficie a revestir debe estar libre de grasa, aceite y partículas flojas, de ser necesario debe de limpiarse con cepillo y agua con detergente. Si la textura es muy lisa, se recomienda el tratamiento con una solución de ácido clorhídrico al 10%, luego de ello debe enjuagarse con abundante agua.

Sobre la superficie seca y reparada, aplicar una mano de **POLICEMENTOCRIL PI** diluido con **DILUYENTE N° 2** en una relación 2:1, se deja secar por lo menos 4 horas y se aplican una o dos manos de **POLICEMENTOCRIL PI** de acuerdo a la terminación deseada, siempre con un tiempo de esperada de por lo menos 4 horas entre mano y mano.

Se recomienda realizar los trabajos de aplicación de **POLICEMENTOCRIL PI** antes de las 10 hs. y después de las 16 hs. esta advertencia es válida por que el vehículo del sistema debe evaporarse lentamente para evitar el posterior aglobamiento que se registra en este tipo de recubrimientos.

## Información al consumidor

**POLICEMENTOCRIL PI** y **DILUYENTE N° 2**, contienen solvente inflamables.

Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: [policemento@policemento.com.ar](mailto:policemento@policemento.com.ar) web: [www.policemento.com.ar](http://www.policemento.com.ar)