

Ficha técnica

Versión 2023.1

POLICEMENTO HIDROLACA

SELLADOR DE POROS PARA PISOS DE CEMENTO



POLICEMENTO HIDROLACA, se trata de un sellador de poros al agua, fabricado a base de una emulsión acrílica y conservantes.

Ventajas

- Aumenta la resistencia a la acción de agentes adversos como grasas, productos corrosivos, aceites, etc.
- Prolonga la vida útil de los pisos ya que los hace resistentes al desgaste.

Consumo

Aproximadamente se estima que un litro rinde para una superficie de 8 m² y se recomienda la aplicación de dos manos.

Almacenaje

En lugar seco y fresco, protegido de la congelación. Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen.

Usos básicos

- Pisos industriales, comerciales, deportivos, de cemento alisado en general, en baldosones premoldeados, logrando un buen sellado de poros y brillo.
- Es recomendable su uso en pisos deteriorados donde exista desprendimiento de polvo, en superficies erosionadas, etc.

Presentación

Bidón de 5 L, balde de 20 L y tambor 200 L. Amplia variedad de colores disponibles.



Ficha técnica

Versión 2023.1

Aplicación

En el caso de pisos de cemento alisado, el sellaporos debe aplicarse luego de 24 horas de terminado el mismo.

Aplicar con pincel ó rodillo, la superficie debe estar limpia de suciedad ó polvo. Si previo a la utilización del sellador de poros se procede a lavar la superficie, recomendamos no dejar charcos de agua.

Importante

En pisos de cemento alisado, recomendamos aplicar este producto como complemento de la utilización de nuestros **POLICEMENTO ENM** y **POLICEMENTO ENM LU.**

Nota

Ante cualquier inquietud, le sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico, para lograr una correcta utilización del producto.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.