

Ficha técnica

Versión 2023.1

POLICEMENTO

POLICEMENTO LACA S

SELLADOR DE POROS AL SOLVENTE DE ALTO TRÁNSITO



POLICEMENTO LACA S, se trata de un sellador de poros fabricado a base de una resina acrílica y solventes.

Ventajas

- Aumenta la resistencia a la acción de agentes adversos como grasas, productos corrosivos, aceites, etc.
- Es un producto de alta resistencia en general, lo que lo hace de alto tránsito.
- Facilita la limpieza de superficies sucias.
- Prolonga la vida útil de los pisos ya que los hace resistentes al desgaste.
- Apariencia atractiva brillante o satinada.
- Excelente sellado de poros.

Presentación

En latas de 4 L y 20 L. Tambores de 200 L.

Usos básicos

- Pisos industriales, comerciales, deportivos, de cemento alisado en general.
- En baldosones premoldeados.

Consumo

Se estima 0,200 L/m² en dos manos.

Almacenaje

Entre 0 y 30°C, en sus envases originales cerrados.
Vida útil: 1 año.
Inflamable.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640ng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2023.1



Aplicación

En el caso de pisos de cemento alisado, debe aplicarse luego de 8 ó 10 días de terminado el mismo. La superficie debe estar limpia de suciedad ó polvo, si previo a la utilización del producto se procede a lavar la misma, esta debe estar completamente seca. Si se desea aplicar más de una mano, debe respetarse un tiempo de espera mínimo de 4 horas entre mano y mano. Para aplicar **POLICEMENTO LACA S SATINADA**, aplicar 2 manos.

La colocación se hace con rodillo de pelo corto.

Las herramientas de trabajo se limpian con **DILUYENTE Nº 2**, antes de que el producto se haya secado.

Información al consumidor

POLICEMENTO LACA S contiene solventes inflamables. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar