

Ficha técnica

Versión 2020.1

# POLICEMENTO

## POLICEMENTOEPOXI SD

### TRATAMIENTO ENDURECEDOR Y SELLADOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN



**POLICEMENTOEPOXI SD** es un sistema epoxídico de dos componentes, transparente de baja viscosidad que penetra en las superficies de hormigón sellándolas y fijándolas.

#### Ventajas

- Endurece la superficie de hormigón y evita el desprendimiento de polvo.
- Es resistente a los aceites, combustibles y grasas evitando así la penetración en los pisos de estos elementos.
- Es resistente a álcalis, sales y ácidos.

#### Consumo

Sobre superficies lisas, aproximadamente 0,125 Kg/m<sup>2</sup> por mano. Contemplar un mayor consumo en caso de superficies porosas o texturadas.

#### Usos básicos

- Sellar pavimentos de hormigón, carpetas de mortero y pisos cementíceos.
- Terminaciones con endurecedores, pisos calcáreos, graníticos y cerámicos porosos.
- Pavimentos industriales, garajes, estaciones de servicio, talleres, depósitos y salas de elaboración.

#### Presentación

Juegos de 6 Kg en dos componentes predosificados.

#### Almacenaje

Entre 0 y 30° C, en sus envases originales cerrados, bajo techo, lejos de llama o fuente de calor.  
Inflamable.  
Vida útil: 1 año.

#### Aplicación

La superficie a cubrir debe estar firme, limpia, sin grasa, aceite, asfalto ni pinturas anteriores, y seca. Mezclar los dos componentes, ambos son transparentes, durante 3 a 4 minutos hasta que se homogenice el producto. La aplicación debe hacerse con pinceleta, rodillo o soplete. En superficies muy irregulares no debe quedar producto acumulado en los huecos. Si es necesario dar más manos, esperar 6 horas entre las sucesivas aplicaciones.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1



**Limpieza de los equipos y herramientas:**

Limpiar con **DILUYENTE N° 1**.

**Habilitación:**

A 20° C, en 6 horas se habilita al tránsito peatonal; para vehículos esperar 12 horas.

**Información al Cliente**

**POLICEMENTOEPOXI SD** y **DILUYENTE N° 1** contienen solventes inflamables. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por legislación.

El contacto de las resinas epoxi y los endurecedores con la piel y mucosas puede ocasionar reacciones alérgicas en personas con predisposición. Utilizar guantes y cuidar los ojos con protectores adecuados.

El aseo personal debe hacerse con agua y jabón, no con solventes. Emplear una crema protectora.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: [policemento@policemento.com.ar](mailto:policemento@policemento.com.ar) web: [www.policemento.com.ar](http://www.policemento.com.ar)