

Ficha técnica

Versión 2015.1



POLICEMENTORROL

FONDO PARA JUNTAS

POLICEMENTORROL se trata de rollos de espuma de celda cerrada y de diversos diámetros.

Ventajas

La particular composición de **POLICEMENTORROL** hace que el producto no sea atacado por agentes químicos, orgánicos e inorgánicos, tampoco es degradado por el sellador ni absorbe al mismo. Se trata de un material liviano, flexible, de fácil colocación, totalmente impermeable y que no desprende partículas de ningún tipo.

Presentación

Se presentan en bobinas, dependiendo el total de metros de cada bobina del diámetro de **POLICEMENTORROL**. Consultar diámetros disponibles.

Usos básicos

Se aplica **POLICEMENTORROL** como sellador en juntas de dilatación, en marcos y hojas de ventanas, en juntas de expansión en cubiertas de techo, túneles, puentes, canales de agua, piletas de natación, represas, sistemas cloacales, etc.

Consumo

La longitud de **POLICEMENTORROL** necesaria es igual a la longitud de la junta. El diámetro de **POLICEMENTORROL** debe ser entre un 25% a un 30% mayor del ancho de la junta a rellenar.

Almacenaje

Proteger de la humedad, conservar en lugar seco protegido de la intemperie.

Aplicación

IMPORTANTE: Recomendamos aplicar nuestro producto **POLICEMENTORROL** como complemento de la utilización de nuestros **SELLADORES DE JUNTAS ACRÍLICOS O POLIURETÁNICOS**, en pisos de cemento alisado.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar