Ficha técnica

Versión 2025.1

POLICEMENTO OIL G PLUS

PROTECTOR Y DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS NO ABSORBENTES

POLICEMENTO OIL G PLUS es una emulsión blanca a base de aceites vegetales, de uso general para impedir la adherencia del hormigón a los encofrados**.** Se comercializa listo para usar. No afecta al medio ambiente.

Ventajas

- Permite obtener excelentes superficies de hormigón visto, aún con formas complicadas y aristas vivas o salientes.
- Facilita la tarea de retiro del encofrado y su limpieza.
- Evita descascaramiento del hormigón.
- El hormigón queda libre de manchas.
- Minimiza microburbujas de aire.
- Protege el encofrado de la corrosión, prolongando su vida útil.
- Fácil aplicación, listo para usar.
- Tixotrópico.

Almacenaje

En lugar seco y fresco.
No es inflamable, si combustible.
Vida útil: 1 año, en envases cerrados en origen.

Usos básicos

- Metálicos.
- Fenólicos.
- Madera no absorbente.
- Resinas sintéticas.
- Revestidos con lacas.
- Sistemas tradicionales.
- Encofrados deslizantes.
- Premoldeados.

Consumo

POLICEMENTO OIL G PLUS Un litro cubre entre 20 y 30 m^2
POLICEMENTO OIL G PLUS F Un litro cubre entre 30 y 50 m^2

Presentación

En tambores de 200 L y en baldes de 20 L.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires
T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2025.1

Aplicación

Homogeneizar el contenido de los envases antes de usar.

POLICEMENTO OIL G PLUS se aplica sin diluir con rodillo o brocha, sobre el encofrado limpio y seco. Dejar secar antes de la hormigonada.

POLICEMENTO OIL G PLUS F versión fluida, listo para usar, desarrollado para aplicar con pulverizador sobre encofrados de difícil acceso o grandes superficies.

Luego de aplicar **POLICEMENTO OIL G PLUS,** repasar la superficie para lograr una película uniforme. No deben observarse gotas o chorreaduras del desmoldante sobre el encofrado.
El exceso de desmoldante puede generar manchas en el hormigón y dificultar la limpieza del molde.
No aplicar bajo lluvia.

Limpieza de herramientas

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia y detergente después de su uso. El material seco sólo se podrá remover por medios mecánicos y dejando sumergido en aguarrás mineral.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.